

# Lenkelast®

## Mittelzügige Universalbinde



### Anwendungsbereiche

- zur Fixierung (z. B. von Wundauflagen, Polstermaterial, Kanülen und Schienen)
- zum Stützen und Entlasten von Gelenken
- zur leichten Kompression

### Eigenschaften

- längselastisch (ca. 130 %)
- griffig, fein
- dauerelastisch
- luftdurchlässig
- faltenarmes Anlegen
- guter Sitz des fertigen Verbandes
- mit Webkanten

### Produktzusammensetzung

64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan

### Hinweise

- sterilisierbar mit Wasserdampf (134° C)
- waschbar bei 60° C

### Ausführungen

- weiß

## Lenkelast®

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
<b>einzelns eingeseigelt</b>				
6 x 5	39430	10931403	1/10/250	EV
8 x 5	39431	10931426	1/10/200	EV
10 x 5	39432	10931432	1/10/240	EV
12 x 5	39433	10931449	1/10/200	EV
15 x 5	39434	10931461	1/10/160	EV
20 x 5	39435	10931478	1/10/100	EV
<b>lose im Karton</b>				
6 x 5	39436	10931627	10/250	SSB
8 x 5	39437	10931633	10/200	SSB
10 x 5	39438	10931656	10/240	SSB
12 x 5	39440	10931774	10/200	SSB
15 x 5	39441	10931780	10/160	SSB
20 x 5	39442	10931797	10/100	SSB
<b>steril, einzeln eingeseigelt</b>				
6 x 5	39453	10931484	10/90	SSB
8 x 5	39454	10931490	10/90	SSB
10 x 5	39455	10931515	10/100	SSB
12 x 5	39456	10931521	10/100	SSB
15 x 5	32594	10931538	10/100	SSB
20 x 5	32595	10931544	10/100	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16